

ACCESSORI & PISTOLE DI SOFFIAGGIO PSF ALLUMINIO

PLUS

**DI FACILE UTILIZZO GRAZIE
ALL'AZIONAMENTO A PULSANTE
CHE RIDUCE GLI AFFATICAMENTI**

**CORPO REALIZZATO INTERAMENTE
IN ALLUMINIO VERNICIATO CHE
LA RENDE PARTICOLARMENTE
ROBUSTA**

**POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO DEGLI
UGELLI PROLUNGATI IN OTTONE
PER MOLTEPLICI UTILIZZI**





p. 510 / **PSF**



p. 510 / **L150&L225**





p. 510 / **PSF1010-4**





 0°C ÷ 60°C

 Pressione d'esercizio:
12 Bar

 Aria compressa, acqua, grassi,
olio e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi

 Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/4"

Corpo: Alluminio verniciato
Ugello standard: NBR
Pulsante: PA-11
Guarnizioni: NBR
Molla: Acciaio inox AISI 302

L150&L225: Ottone
PSF1010-4: NBR

PORTATA

210 l/min a 6 Bar

CARATTERISTICHE

Si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo nel settore dell'industria dato che la sua funzione principale è la pulizia di elementi che contengono polveri, batteri e oli.



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI



PSF

Pistola di soffiaggio in alluminio con filetto femmina cilindrico BSPP



| CODICE | FILETTO | DIMENSIONI | g |
|---------|---------|---------------|-------|
| PSF1010 | G 1/4" | 120 x 62 x 25 | 110,0 |

L150&L225

Ugelli in ottone per PSF1010



| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | g |
|--------|---------|-----------|------|
| L-150 | G 1/8" | 158,0 | 35,0 |
| L-225 | G 1/8" | 233,0 | 45,0 |

PSF1010-4

Ugello in NBR per PSF1010



| CODICE | FILETTO | LUNGHEZZA | g |
|-----------|---------|-----------|-----|
| PSF1010-4 | G 1/8" | 20,0 | 2,0 |

