


ACCESSORI MANOMETRI

PLUS



MATERIALI DIFFERENTI PER
SVARIATE APPLICAZIONI



p. 387 / **MABR**p. 388 / **MABP**p. 390 / **MXBR**p. 391 / **MXBP**p. 392 / **MXBF**p. 392 / **MXBS**p. 393 / **MXXR**p. 394 / **MXXP**



-20°C ÷ +60°C



Max 3/4 del valore del fondo scala per pressioni statiche.
Max 2/3 del valore del fondo scala per pressioni a colpo d'ariete.
100% del valore del fondo scala per breve tempo.

GRADO DI PROTEZIONE

IP 32 (EN 60 529)



Aria, gas e liquidi compatibili con i materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1/4"



Cassa: ABS

Molla: Lega di rame

Perno: Ottone

APPLICAZIONI

Per gas e liquidi che non sono altamente viscosi, non cristallizzano e non sono aggressivi per la lega di rame. Per misurare punti soggetti a vibrazioni e alte pressioni. Per misurare gas o vapori, questi strumenti devono essere utilizzati in conformità con le norme EN837-2.



Prodotti conformi alla direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla direttiva 2011/65/EU

MABR

Manometro a secco per l'industria con cassa ABS antiurto, perno e molla in ottone, attacco radiale, filetto conico BSPT, a norma EN 837-1 / 7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MABR40R0120	R1/8"	40	-1-0	CLASS 2,5
MABR40R0132	R1/8"	40	0-1	
MABR40R0133	R1/8"	40	0-1,6	
MABR40R0134	R1/8"	40	0-2,5	
MABR40R0135	R1/8"	40	0-4	
MABR40R0136	R1/8"	40	0-6	
MABR40R0137	R1/8"	40	0-10	
MABR40R0138	R1/8"	40	0-12	
MABR40R0139	R1/8"	40	0-16	
MABR40R0140	R1/8"	40	0-25	
MABR50R0234	R1/4"	50	0-2,5	
MABR50R0235	R1/4"	50	0-4	
MABR50R0236	R1/4"	50	0-6	
MABR50R0238	R1/4"	50	0-12	
MABR50R0239	R1/4"	50	0-16	
MABR50R0240	R1/4"	50	0-25	
MABR63R0220	R1/4"	63	-1-0	CLASS 2,5
MABR63R0232	R1/4"	63	0-1,0	
MABR63R0233	R1/4"	63	0-1,6	
MABR63R0234	R1/4"	63	0-2,5	
MABR63R0235	R1/4"	63	0-4	
MABR63R0236	R1/4"	63	0-6	
MABR63R0237	R1/4"	63	0-10	
MABR63R0238	R1/4"	63	0-12	
MABR63R0239	R1/4"	63	0-16	
MABR63R0240	R1/4"	63	0-25	



MABP

Manometro a secco per l'industria con cassa ABS antiurto, perno e molla in ottone, attacco posteriore, filetto conico BSPT, a norma EN 837-1 / 7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MABP40R0120	R1/8"	40	-1-0	CLASS 2,5
MABP40R0132	R1/8"	40	0-1,0	
MABP40R0133	R1/8"	40	0-1,6	
MABP40R0134	R1/8"	40	0-2,5	
MABP40R0135	R1/8"	40	0-4	
MABP40R0136	R1/8"	40	0-6	
MABP40R0137	R1/8"	40	0-10	
MABP40R0138	R1/8"	40	0-12	
MABP40R0139	R1/8"	40	0-16	
MABP40R0140	R1/8"	40	0-25	
MABP40R0143	R1/8"	40	0-100	
MABP50R0120	R1/8"	50	-1-0	
MABP50R0132	R1/8"	50	0-1,0	
MABP50R0133	R1/8"	50	0-1,6	
MABP50R0134	R1/8"	50	0-2,5	
MABP50R0135	R1/8"	50	0-4	
MABP50R0136	R1/8"	50	0-6	
MABP50R0138	R1/8"	50	0-12	
MABP50R0139	R1/8"	50	0-16	
MABP50R0140	R1/8"	50	0-25	
MABP50R0234	R1/4"	50	0-2,5	
MABP50R0235	R1/4"	50	0-4	
MABP50R0236	R1/4"	50	0-6	
MABP50R0238	R1/4"	50	0-12	
MABP50R0239	R1/4"	50	0-16	
MABP50R0240	R1/4"	50	0-25	
MABP63R0220	R1/4"	63	-1-0	
MABP63R0232	R1/4"	63	0-1,0	
MABP63R0233	R1/4"	63	0-1,6	
MABP63R0234	R1/4"	63	0-2,5	
MABP63R0235	R1/4"	63	0-4	
MABP63R0236	R1/4"	63	0-6	
MABP63R0237	R1/4"	63	0-10	
MABP63R0238	R1/4"	63	0-12	
MABP63R0239	R1/4"	63	0-16	
MABP63R0240	R1/4"	63	0-25	
MABP63R0245	R1/4"	63	0-250	





-20°C ÷ +60°C



Max 3/4 del valore del fondo scala per pressioni statiche.
Max 2/3 del valore del fondo scala per pressioni a colpo d'ariete.
100% del valore del fondo scala per breve tempo.

GRADO DI PROTEZIONE

IP 65 (EN 60 529)

IP 54 (25 Bar) per sfiato sul tappino sulla cassa



Aria, gas e liquidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G1/4"



Cassa: Acciaio inox AISI 304

Molla: Lega di rame

Perno: Ottone

Liquido di riempimento: glicerina 99.5%

APPLICAZIONI

Per gas e liquidi che non sono altamente viscosi, non cristallizzano e non sono aggressivi per la lega di rame. Per misurare punti soggetti a vibrazioni e alte pressioni. Per misurare gas o vapori, questi strumenti devono essere utilizzati in conformità con le norme EN837-2.



Prodotti conformi alla direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla direttiva 2011/65/EU



MXBR

Manometro in glicerina con cassa inox AISI 304, perno e molla in ottone, attacco radiale, filetto cilindrico BSPP, a norma EN 837-1 /7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MXBR40G0135	G1/8"	40	0-4	CLASSE 2,5
MXBR40G0136	G1/8"	40	0-6	
MXBR40G0137	G1/8"	40	0-10	
MXBR40G0139	G1/8"	40	0-16	
MXBR40G0140	G1/8"	40	0-25	
MXBR40G0142	G1/8"	40	0-60	
MXBR40G0143	G1/8"	40	0-100	
MXBR40G0144	G1/8"	40	0-160	
MXBR40G0145	G1/8"	40	0-250	
MXBR40G0147	G1/8"	40	0-400	
MXBR50G0234	G1/4"	50	0-2,5	
MXBR50G0235	G1/4"	50	0-4	
MXBR50G0236	G1/4"	50	0-6	
MXBR50G0237	G1/4"	50	0-10	
MXBR50G0239	G1/4"	50	0-16	
MXBR50G0240	G1/4"	50	0-25	
MXBR50G0241	G1/4"	50	0-40	
MXBR50G0242	G1/4"	50	0-60	
MXBR50G0243	G1/4"	50	0-100	
MXBR50G0244	G1/4"	50	0-160	
MXBR50G0245	G1/4"	50	0-250	
MXBR50G0247	G1/4"	50	0-400	
MXBR63G0220	G1/4"	63	-1-0	CLASSE 1,6
MXBR63G0232	G1/4"	63	0-1,0	
MXBR63G0233	G1/4"	63	0-1,6	
MXBR63G0234	G1/4"	63	0-2,5	
MXBR63G0235	G1/4"	63	0-4	
MXBR63G0236	G1/4"	63	0-6	
MXBR63G0237	G1/4"	63	0-10	
MXBR63G0239	G1/4"	63	0-16	
MXBR63G0240	G1/4"	63	0-25	
MXBR63G0241	G1/4"	63	0-40	
MXBR63G0242	G1/4"	63	0-60	
MXBR63G0243	G1/4"	63	0-100	
MXBR63G0244	G1/4"	63	0-160	
MXBR63G0245	G1/4"	63	0-250	
MXBR63G0246	G1/4"	63	0-315	
MXBR63G0247	G1/4"	63	0-400	
MXBR63G0248	G1/4"	63	0-600	



MXBP

Manometro in glicerina con cassa inox AISI 304, perno e molla in ottone, attacco posteriore, filetto cilindrico BSPP, a norma EN 837-1 /7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MXBP40G0135	G1/8"	40	0-4	CLASS 2,5
MXBP40G0136	G1/8"	40	0-6	
MXBP40G0137	G1/8"	40	0-10	
MXBP40G0139	G1/8"	40	0-16	
MXBP40G0140	G1/8"	40	0-25	
MXBP40G0142	G1/8"	40	0-60	
MXBP40G0143	G1/8"	40	0-100	
MXBP40G0144	G1/8"	40	0-160	
MXBP40G0145	G1/8"	40	0-250	
MXBP40G0147	G1/8"	40	0-400	
MXBP50G0234	G1/4"	50	0-2,5	
MXBP50G0235	G1/4"	50	0-4	
MXBP50G0236	G1/4"	50	0-6	
MXBP50G0237	G1/4"	50	0-10	
MXBP50G0239	G1/4"	50	0-16	
MXBP50G0240	G1/4"	50	0-25	
MXBP50G0241	G1/4"	50	0-40	
MXBP50G0242	G1/4"	50	0-60	
MXBP50G0243	G1/4"	50	0-100	
MXBP50G0244	G1/4"	50	0-160	
MXBP50G0245	G1/4"	50	0-250	
MXBP63G0220	G1/4"	63	-1-0	CLASS 1,6
MXBP63G0232	G1/4"	63	0-1,0	
MXBP63G0233	G1/4"	63	0-1,6	
MXBP63G0234	G1/4"	63	0-2,5	
MXBP63G0235	G1/4"	63	0-4	
MXBP63G0236	G1/4"	63	0-6	
MXBP63G0237	G1/4"	63	0-10	
MXBP63G0239	G1/4"	63	0-16	
MXBP63G0240	G1/4"	63	0-25	
MXBP63G0241	G1/4"	63	0-40	
MXBP63G0242	G1/4"	63	0-60	
MXBP63G0243	G1/4"	63	0-100	
MXBP63G0244	G1/4"	63	0-160	
MXBP63G0245	G1/4"	63	0-250	
MXBP63G0246	G1/4"	63	0-315	
MXBP63G0247	G1/4"	63	0-400	
MXBP63G0248	G1/4"	63	0-600	



MXBF

Manometro in glicerina con flangia a 3 fori, cassa inox AISI 304, perno e molla in ottone, filetto cilindrico BSPP, a norma EN 837-1 / 7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MXBF63G0220	G1/4"	63	-1-0	CLASS 1,6
MXBF63G0232	G1/4"	63	0-1,0	
MXBF63G0233	G1/4"	63	0-1,6	
MXBF63G0234	G1/4"	63	0-2,5	
MXBF63G0235	G1/4"	63	0-4	
MXBF63G0236	G1/4"	63	0-6	
MXBF63G0237	G1/4"	63	0-10	
MXBF63G0239	G1/4"	63	0-16	
MXBF63G0240	G1/4"	63	0-25	
MXBF63G0241	G1/4"	63	0-40	
MXBF63G0242	G1/4"	63	0-60	
MXBF63G0243	G1/4"	63	0-100	
MXBF63G0244	G1/4"	63	0-160	
MXBF63G0245	G1/4"	63	0-250	
MXBF63G0246	G1/4"	63	0-315	
MXBF63G0247	G1/4"	63	0-400	
MXBF63G0248	G1/4"	63	0-600	
MXBF63G0250	G1/4"	63	0-1000	

MXBS

Manometro in glicerina con staffa, cassa inox AISI 304, perno e molla in ottone, filetto cilindrico BSPP, a norma EN 837-1 / 7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MXBS63G0220	G1/4"	63	-1-0	CLASS 1,6
MXBS63G0232	G1/4"	63	0-1,0	
MXBS63G0233	G1/4"	63	0-1,6	
MXBS63G0234	G1/4"	63	0-2,5	
MXBS63G0235	G1/4"	63	0-4	
MXBS63G0236	G1/4"	63	0-6	
MXBS63G0237	G1/4"	63	0-10	
MXBS63G0239	G1/4"	63	0-16	
MXBS63G0240	G1/4"	63	0-25	
MXBS63G0241	G1/4"	63	0-40	
MXBS63G0242	G1/4"	63	0-60	
MXBS63G0243	G1/4"	63	0-100	
MXBS63G0244	G1/4"	63	0-160	
MXBS63G0245	G1/4"	63	0-250	
MXBS63G0246	G1/4"	63	0-315	
MXBS63G0247	G1/4"	63	0-400	
MXBS63G0248	G1/4"	63	0-600	
MXBS63G0250	G1/4"	63	0-1000	





Temperatura ambiente
Max 150°C
Temperatura d'utilizzo
-20°C ÷ +150°C



Max 3/4 del valore del fondo scala per pressioni statiche.
Max 2/3 del valore del fondo scala per pressioni a colpo d'ariete.
100% del valore del fondo scala per breve tempo.

GRADO DI PROTEZIONE

IP 65 (EN 60 529)
IP 54 (25 Bar) plug allows air release from the case



Aria, gas e liquidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/4" a G1/2"



Cassa: Acciaio inox AISI 304
Molla e Perno: Acciaio inox AISI 316

APPLICAZIONI

Per gas e liquidi che non sono altamente viscosi, non cristallizzano e non sono aggressivi per la lega di rame. Per misurare punti soggetti a vibrazioni e alte pressioni. Per misurare gas o vapori, questi strumenti devono essere utilizzati in conformità con le norme EN837-2.



Prodotti conformi alla direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla direttiva 2011/65/EU

MXXR

Manometro tutto inox a secco per la chimica, cassa inox AISI 304, perno e molla in inox AISI 316, attacco radiale, filetto cilindrico BSPP, a norma EN 837-1 / 7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MXXR63G0220	G1/4"	63	-1-0	CLASSE 1,6
MXXR63G0232	G1/4"	63	0-1,0	
MXXR63G0233	G1/4"	63	0-1,6	
MXXR63G0234	G1/4"	63	0-2,5	
MXXR63G0235	G1/4"	63	0-4	
MXXR63G0236	G1/4"	63	0-6	
MXXR63G0237	G1/4"	63	0-10	
MXXR63G0239	G1/4"	63	0-16	
MXXR63G0240	G1/4"	63	0-25	
MXXR63G0241	G1/4"	63	0-40	
MXXR63G0242	G1/4"	63	0-60	
MXXR63G0243	G1/4"	63	0-100	
MXXR63G0244	G1/4"	63	0-160	
MXXR63G0245	G1/4"	63	0-250	
MXXR100G0220	G1/2"	100	-1-0	CLASSE 1,0
MXXR100G0432	G1/2"	100	0-1,0	
MXXR100G0433	G1/2"	100	0-1,6	
MXXR100G0434	G1/2"	100	0-2,5	
MXXR100G0435	G1/2"	100	0-4	
MXXR100G0436	G1/2"	100	0-6	
MXXR100G0437	G1/2"	100	0-10	
MXXR100G0439	G1/2"	100	0-16	
MXXR100G0440	G1/2"	100	0-25	
MXXR100G0441	G1/2"	100	0-40	
MXXR100G0442	G1/2"	100	0-60	
MXXR100G0443	G1/2"	100	0-100	



MXXP

Manometro tutto inox a secco per la chimica , cassa inox AISI 304, perno e molla in inox AISI 316, attacco posteriore, filetto cilindrico BSPP, a norma EN 837-1 / 7,3



CODE	FILETTO CONNESSIONE	Ø CASSA	SCALA	PRECISIONE
MXXP63G0220	G1/4"	63	-1-0	CLASSE 1,6
MXXP63G0232	G1/4"	63	0-1,0	
MXXP63G0233	G1/4"	63	0-1,6	
MXXP63G0234	G1/4"	63	0-2,5	
MXXP63G0235	G1/4"	63	0-4	
MXXP63G0236	G1/4"	63	0-6	
MXXP63G0237	G1/4"	63	0-10	
MXXP63G0239	G1/4"	63	0-16	
MXXP63G0240	G1/4"	63	0-25	
MXXP63G0241	G1/4"	63	0-40	
MXXP63G0242	G1/4"	63	0-60	
MXXP63G0243	G1/4"	63	0-100	
MXXP63G0244	G1/4"	63	0-160	
MXXP63G0245	G1/4"	63	0-250	

