

GIUNTI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA SERIE SVIZZERA

PLUS

CONNESSIONE E DISCONNESSIONE
SEMPLICE

ADATTI PER APPLICAZIONI
PNEUMATICHE



p. 443 / **8460MM**p. 443 / **8470FM**p. 444 / **8480RE**p. 444 / **8485PO**p. 444 / **8490MO**



-15°C ÷ +80°C



Fino a 16 Bar

DIAMETRO NOMINALE

5,0 mm



Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"

PROFILO



Prodotti conformi alla
direttiva 2002/95/EC

RoHS2

Prodotti conformi alla
direttiva 2011/65/EU

8460MM



Innesto maschio cilindrico BSPP

CODE	T
8460MM02	G1/4"
8460MM03	G3/8"
8460MM04	G1/2"

8470FM



Innesto femmina cilindrico BSPP

CODE	T
8470FM02	G1/4"
8470FM03	G3/8"
8470FM04	G1/2"



8480RE

Innesto a resca



CODE	Ø
8480RE06	6
8480RE08	8
8480RE10	10
8480RE12	12

8485PO

Innesto portagomma



CODE	Ø
8485PO610	6X10
8485PO612	6X12
8485PO614	6X14
8485PO812	8X12
8485PO814	8X14
8485PO817	8X17
8485PO10145	10X14,5
8485PO1017	10X17
8485PO1019	10X19

8490MO

Innesto con molla



CODE	Ø
8490MO46	4X6
8490MO58	5X8
8490MO68	6X8
8490MO810	8X10
8490MO6510	6,5X10
8490MO812	8X12
8490MO1012	10X12

